

Einbruchhemmende Türen

Typen- und Kombinationsübersicht für einbruchhemmende Türen

Oft müssen verschiedene Türanforderungen miteinander kombiniert werden. Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht, in Bezug auf die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Türanforderungen dar. Informieren Sie sich ggf. auch in anderen Kapiteln / Registern dieses Handbuchs. Nicht immer sind alle Anforderungen uneingeschränkt miteinander kombinierbar. Unsere Mitarbeiter beraten Sie hier auch gern persönlich.

| | HW40 | HW43 | HW50 | HW54 | HW65 | HW68 | HW71 | HR70 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Einbruchschutz RC1 / WK1 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| Einbruchschutz RC2 / WK2 | -- | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | -- |
| Einbruchschutz RC3 / WK3 | -- | -- | -- | ● | ○ | ○ | ○ | -- |
| Schallschutztür SSK1 / SH32 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| Schallschutztür SSK2 / SH37 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | -- |
| Schallschutztür SSK3 / SH42 | -- | ○ | -- | ● | ● | ○ | ○ | -- |
| Schallschutztür SSK4 / SH47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- |
| Klimaklasse a (1) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| Klimaklasse b (2) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | -- |
| Klimaklasse c (3) | -- | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| Beanspruchungsgruppe N (1) | ● | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beanspruchungsgruppe M (2) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -- |
| Beanspruchungsgruppe S (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | -- |
| Beanspruchungsgruppe E (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| Stahlzarge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- |
| Holzumfassungszarge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- |
| Holzblockzarge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- |
| Holzstockzarge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | -- |

● = Standard

○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

-- = nicht möglich